

OCENA JAKOŚCI ROWERU

Nazwisko: Imię: Numer startowy: Ilość punktów:

1. KOMFORT (45)

Amortyzacja (10)		
Zakres amortyzacji dla bardziej obciążonej osi		
	2 - 5 cm	1
	> 5 - 10 cm	2
	> 10 cm	4
Zakres amortyzacji dla drugiej osi		
	2 - 4 cm	1
	> 4 - 8 cm	3
Rodzaj amortyzacji		
	warstwa amortyzująca	1
	siodełko napięte	2
	amortyzacja siodełka	1
Komfort siedzenia (10)		
Przepływ powietrza		
	siodełko twarde perforowane	1
	siodełko z warstwą wentylującą	2
	siodełko napięte perforowane	3
Położenie siodełka ponad osią pedałów		
	< -10 do 0 cm (poniżej)	1
	> 0 do 10 cm	2
	> 10 cm	3
Ergonomiczność siedzenia		
	regulacja siodełka	2
	regulacja położenia pedałów	1
	regulacja oparcia	1
Witterung (25)		
Ochrona rowerzysty przed deszczem		
	osłona przednia	7
	ochrona tułowia	5
	ochrona głowy	4
	osłona boczna	2
Ochrona roweru przed ochlapaniem		
	błotnik przedni	1
	błotnik tylny	1
	chlapacze	1
Ochrona łańcucha		
	czesciowa (np. jednostronna)	1
	pełna (np. rury)	2
Ochrona ładunku		
	osłonięty z wszystkich stron	1
		1

2. PORĘCZNOŚĆ (15)

Masa (5)		(tandem: masa /2)
	< 10 kg	5
	> 10 - 12 kg	4
	> 12 - 15 kg	3
	> 15 - 20 kg	2
	> 20 - 25 kg	1

Wsiadanie, zsiadanie, stawianie (10)		
	dostęp z obu stron	2
Wysokość wsiadania		
	< 20 - 30 cm	3
	> 30 - 40 cm	2
	> 40 - 50 cm	1
Całkowita długość		
	< 180 cm	3
	> 180 - 200 cm	2
	> 200 - 220 cm	1
Możliwość stawiania		
	nożka lub minimum 2 koła blokadą	2

3. BEZPIECZEŃSTWO (40)

Widoczność (15)		
	położenie oczu wyżej niż 100 cm	3
	oparcie bardziej strome niż 45°	1
Szyba przednia		
	brak	7
	z wycieraczką	4
	nachylenie większe niż 35°	3
Widoczność do tyłu		
	lusterko przy rowerze	1
	możliwość widzenia przez obrót	3
Oświetlenie i widzialność roweru (15)		
	światło przednie	1
	z żarówką halogenową	2
	światło tylne	1
	oczek odblaskowe (przód, tył)	1
	dodatkowe powierzchnie odblaskowe > 100 cm ²	1
	światło postojowe	1
	jaskrawa osłona	3
	dzwonek	1
Zmiana kierunku jazdy		
	możliwy sygnał ręką lub kierunkowskaz	5
Bezpieczeństwo przy wypadkach (10)		
	kierownica nie przed tułowiem	2
	brak ostrych części	1
	wysokość siodełka < 60cm	2
Pełne pokrycie z ochroną boczną		
	twarda powłoka lub rama	5